

S-CON
COMPACT



S-CON Compact 250 avec deux stations de découpe, échenillage et table de sortie pour feuilles pour la production d'étiquettes adhésives de la bobine à la séparation.

S-CON Compact

Pour des tâches difficiles dans une forme compacte



S-CON Compact



Pour des tâches difficiles dans une forme compacte

La S-CON convainc par sa grande flexibilité et en même temps un encombrement très réduit.

Produits et exemples d'application

- Étiquettes vierges
- Étiquettes techniques
- Découpes spéciales (par exemple non-tissé, mousse, filtres, pièces collées)
- Applications de gaufrage

Extensions optionnelles

- Élément de lissage des feuilles
- Équipement antistatique
- Unité d'empilage
- Arbres de rembobinage
- Arbres de serrage échangeables
- Adaptations et extensions possible sur demande individuelle



S-CON Compact 550 avec une station de découpe et une aspiration pour les déchets de découpe pour la production de bobine à bobine.

Vos Avantages

- Arrangement facultatif de divers processus de découpe et de gaufrage
- Trajet de bande optimal par guide de bande électronique
- Unité de découpe longitudinale avec affichage de position digital pour un exact réglage transversal des lames
- Utilisation très simple par un panneau de commande ergonomique et bien disposé
- Temps d'équipement très réduit et consommation de matière faible pendant la préparation par des solutions avancées (par exemple pont de broche ajustable pneumatiquement)
- Transformation de bobine à bobine ou de bobine à la séparation

Données techniques

Largeur de la bande	250 - 550 mm*
Vitesse de bande mécanique max.	160 m/min
Diamètre de bobine standard facultatif jusqu'à	600 mm 1200 mm
Alimentation électrique	400 V 50/60 Hz /N/PE
Alimentation pneumatique	6 – 8 bar sans huile

* plus grandes largeurs de bande sur demande